

| CDO-EXT400



TCA free-CONNECT[®]

APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica y de interconexión con cordones ópticos en ambientes industriales y exteriores.

Apta para realizar fusiones y para terminar cables de distribución con fibra de 900 µm (Mini-Breakout cables) o cables con minitubos y fibras de 250 µm.

DESCRIPCIÓN

La CDO-EXT400 está compuesta de:

- Base con tapa abatible con ángulo de apertura de 110°
- Grado de protección **IP55**
- Dimensiones **400 x 255 x 116 mm (alto x ancho x prof.)**
- Material **Termoplástico**
- Color **Gris claro**

CAPACIDAD

Equipamiento con soporte panel según requerimiento por elegir:

- Soporte panel para terminar hasta 12 fibras con adaptadores ópticos ST/FC, SC simplex, SC dúplex.
- Soporte panel para terminar hasta 24 fibras con adaptadores ópticos ST/FC, SC simplex, SC dúplex
- Soporte panel para terminar hasta 48 fibras con adaptadores ópticos SC dúplex

El suministro se entiende

- Versión conexión: Equipado con cinta de velcro para enrollar sobrelargo de fibras 900 µm entrantes
- Versión fusión: Equipado con **1, 2, 3 o 4** cassette porta-empalme universal para 12 fibras, **1, 2, 3 o 4** ordenador-guía para 12 fibras 900 µm **1** ó **2** elementos para enrollar sobrelargo de fibras de los pigtaills, **2, 4, 6 u 8** protectores de empalme de fusión

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

- Adaptadores ópticos y pigtaills de fibra 900 µm
- Protector de empalme de fusión manguito termocontraíble

DATOS DE PEDIDO

CDO-EXT400 versión:	TCA-item
12 ST/FC TCA free-CONNECT versión conexión	353111XX0000XX
12 SC sx TCA free-CONNECT versión conexión	353112XX0000XX
6 SC dx TCA free-CONNECT versión conexión	353113XX0000XX
24 ST/FC TCA free-CONNECT versión conexión	353121XX0000XX
24 SC sx TCA free-CONNECT versión conexión	353122XX0000XX
12 SC dx TCA free-CONNECT versión conexión	353123XX0000XX
12 ST/FC TCA free-CONNECT versión fusión	353111XXXXXXXXXX
12 SC sx TCA free-CONNECT versión fusión	353112XXXXXXXXXX
6 SC dx TCA free-CONNECT versión fusión	353113XXXXXXXXXX
24 ST/FC TCA free-CONNECT versión fusión	353121XXXXXXXXXX
24 SC sx TCA free-CONNECT versión fusión	353122XXXXXXXXXX
12 SC dx TCA free-CONNECT versión fusión	353123XXXXXXXXXX